

0708

Schlauchnippel , 1/2" & 3/4"



Schlauchnippel für den Anschluss an einen 1/2"- oder 3/4"-Schlauch. Der Schlauchnippel kann direkt auf den Wasserwerfer (Artikel-Nr. 9324x) geschraubt werden.

Technische Daten

Artikelnummer	0708
Material	Messing verchromt
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹	Ja***
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Complies with California Proposition 65	Nein
SCIP-Nummer	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt	Nein
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	3180 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	0 Stk.
Colli Länge	335 mm
Colli Breite	180 mm
Colli Höhe	85 mm
Länge	160 mm
Breite	67 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	0,07 kg
Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)	0,012 kg
Tare total	0,012 kg
Bruttogewicht	0,08 kg.
Kubikmeter	0,000536 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	70 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-30 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Max. Bar Druck	25 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020007088
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705028012692
Zolltarif	74122000
Ursprungsland	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC. Dieses Produkt ist in der SCIP-Datenbank der EU registriert. Die SCIP-Nummer finden Sie oben.

*** Das Produkt ist nur für den Gebrauch mit Wasser und nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.