


# 1011x & 1013x用ラバー3個入

緑



Item Number: 10022

ブラケット1011x、グリップバンド1013x用ラバーのスペアパーツ。

## 般情報

色	緑
原材料	熱可塑性ラバー
製造国	Denmark

## 製品寸法

長さ/Depth	120 mm
幅	100 mm
高さ	24 mm
正味重量	0.043 kg

## 梱包および出荷詳細

1箱当たりの数量	20 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	2880 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	320 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	293 mm
ボックス 幅	190 mm
ボックス 高さ	175 mm
プラスチック包装 (リサイクルマーク「4」) - LDPE 1個あたり	0.005 kg
紙包装 (リサイクルマーク「20」PAP) 1個あたり	0.006 kg
Total Tare Weight	0.011 kg
総重量	0.05 kg
立方メートル	0.000288 M3
GTIN-13 Number	5705022035928
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028035912
製品コード	39241000

## コンプライアンスおよび規格詳細

食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC)1935/2004に規定された要件に適合する<sup>1</sup>

いいえ

## Item Number: 10022

EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) <sup>1</sup>	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ

## 使用制限

推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 °C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 °C
最高使用温度 (フードコンタクト)	40 °C
最高使用温度 (食品非接触)	80 °C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH

## サステナビリティ詳細

リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
---------------------	----

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。  
1.詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

