


10113

Hygiejnisk Fleksibelt Vægophængssystem, 420 mm, Blå



Et hygiejnisk, modulopbygget vægophæng, som imødekommer kravene til fleksibilitet i forbindelse med ophæng af rekvisitter i såvel store som små lokaler. Skinnen skubbes let ind over de 4 "afstandsstykker" fra højre eller venstre side, hvorefter de medfølgende moduler klikkes på skinnen og "låses" i en af de mange små "hak" i skinnen som sikrer at modulet ikke kan glide fra side til side. Der kan placeres fra 1-10 moduler på skinnen. Max. 5 Gummibåndsmoduler eller Max. 10 Enkelt krops moduler. Gummibåndsmodulet, kan holde produkter med en diameter på 28-33 mm. Enkelt krops modulet, kan holde produkter med en vægt på op til 3 kg. Leveres med 3 gummibåndsmoduler samt 2 kroge. Moduler og skinne er lette at afmontere i forbindelse med rengøring eller udskiftning.

Tekniske Data

Varenummer	10113
Holder produkter mellem	25 - 35 mm
Farve	Blå
Materiale	Polypropylen TPE Gummi Polyamid
Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 008195606-0012, US D989610
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	360 Stk.
Antal per lag (Palle)	30 Stk.
Colli Længde/Dybde	442 mm
Colli Bredde	257 mm
Colli højde	108 mm
Produkt Længde/Dybde	420 mm
Produkt Bredde	87 mm
Produkt Højde	48 mm
Nettovægt	0,288 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,023 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,05 kg
Total Tara vægt	0,073 kg
Bruttovægt	0,36 kg
Kubikmeter	0,001754 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	0 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022028548
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028028532
Toldpositionsnummer	39241000
UNSPSC Code	47131613
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.