


10115

Hygieniskt Hi-Flex Väggupphäng System, 420 mm, Vit



Hygieniskt väggupphäng med en flexibel lösning för förvaring av redskap i alla områden. Uppänget är baserat på moduler. Skenan fästs enkelt på de fyra väggfästena genom att skjutas på från sidan. Gummibandshållare och krokar klickas därefter fast på skenan, små klackar i konstruktionen säkerställer att de inte kan glida i sidled.

Skenans kapacitet är 1-10 moduler, max 5 gummibandshållare/ 10 krokar. Gummibandshållarna håller redskap med en diameter på 28-33 mm. Krokarna klarar en vikt på upp till 3 kg. Hållaren levereras med 3 gummibandshållare och 2 krokar. Modulerna är lätta att demontera/ montera vid rengöring och byte.

Tekniska data

Artikelnummer	10115
Håller produkter mellan	25 - 34 mm
Material	Polypropylen TPE Gummi Polyamid
Återvinnings symbol "7", Övrig plast	Ja
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Registreringsnumret för design	EU 008195606-0012, US D989610
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	360 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	30 Stk.
Colli Längd	442 mm
Colli Bredd	257 mm
Colli Höjd	108 mm
Produkt Längd	420 mm
Produkt Bredd	87 mm
Produkt Höjd	48 mm
Nettovikt	0,288 kg
Vikt påse (Återvinningsymbol "4") Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,023 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,05 kg
Tare total	0,073 kg
Bruttovikt	0,36 kg
Kubikmeter	0,001754 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	40 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	0 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH

Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705022028609
GTIN-14 nummer	15705028028594
Tull nummer	39241000
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius