

10126



ハイジニックウォールブラケット,
シングルフックモジュール, 41 mm,
黄色



シングルフックモジュールはクリーニングツールを吊下げ穴で掛ける製品です。付属のシングルベース/スペーサーに左右からスライドさせて取り付けます。3kgまでの製品を収納できます。簡単に分解・洗浄・交換が可能です。

Technical Data

製品名	10126
固定する距離	25 - 34 mm
原材料	ポリプロピレン ポリアミド
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
PFAS, フタル酸エステルとBPAを意図的に添加	いいえ
デザイン登録番号	EU 008195606-0005, US D976676
1箱当たりの数量	5個/本
パレット (80 x 120 x 180-200 cm) あたりの数量	600 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	120 Pcs.
ボックス 長さ	282 mm
ボックス 幅	124 mm
ボックス 高さ	78 mm
長さ	41 mm
幅	78 mm
高さ	48 mm

正味重量	0.0253 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」 低密度ポリエチレン Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%)	0.002 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.0134 kg
Tare total	0.0154 kg
総重量	0.04 kg
立方メートル	0.000154 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	40 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
最低使用温度 ³	0 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705022028999
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028029003
製品コード	39241000
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。