

ハイジニックウォールブラケット, シングルフック モジュール

41mm, 黄色



Item Number: 10126



シングルフックモジュールはクリーニングツールを吊下げ穴で掛ける製品です。付属のシングルベース/スペーサーに左右からスライドさせて取り付けます。3kgまでの製品を収納できます。簡単に分解・洗浄・交換が可能です。

般情報

色	黄色
原材料	ポリプロピレン, ポリアミド
UNSPSC Code	47131613
製造国	Denmark

製品寸法

長さ/Depth	41 mm
幅	78 mm
高さ	48 mm
正味重量	0.025 kg

梱包および出荷詳細

1箱当たりの数量	5 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	600 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	120 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	282 mm
ボックス 幅	124 mm
ボックス 高さ	78 mm
プラスチック包装 (リサイクルマーク「4」) - LDPE 1個あたり	0.002 kg
紙包装 (リサイクルマーク「20」PAP) 1個あたり	0.0134 kg
Total Tare Weight	0.0154 kg
総重量	0.04 kg
立方メートル	0.000154 M3
GTIN-13 Number	5705022028999
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028029003
製品コード	39241000

Item Number: 10126

コンプライアンスおよび規格詳細

食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC)1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EULegulation(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ

技術データ

固定する距離	25 - 35 mm
--------	------------

使用制限

推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 °C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 °C
最高使用温度 (フードコンタクト)	40 °C
最高使用温度 (食品非接触)	80 °C
最低使用温度 ³	0 °C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH

デザインおよび特許登録詳細

デザイン登録番号	EU 008195606-0005, US D976676
----------	-------------------------------

サステナビリティ詳細

リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
---------------------	----

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUI
リアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0 °以下での製品の保管は避けてください。

