

101377



ハイジニックウォールブラケット, グリップバンドモジュール, 82 mm, ライム



グリップバンドモジュールはクリーニングツールを吊下げ穴を使わずに掛けられる製品です。付属のシングルベース/スペーサーに左右からスライドさせて取り付けます。直径28~33mmの製品に対応しています。簡単に分解・洗浄・交換が可能です。

Technical Data

製品名	101377
固定する距離	25 - 34 mm
原材料	ポリプロピレン 熱可塑性ラバー ポリアミド
リサイクルシンボル、ポリプロピレン (PP)	いいえ
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
PFAS, フタル酸エステルとBPAを意図的に添加	いいえ
デザイン登録番号	EU 008195606-0006, US D977943
1箱当たりの数量	5 個/本
パレット (80 x 120 x 180-200 cm) あたりの数量	375 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	75 Pcs.
ボックス 長さ	258 mm
ボックス 幅	230 mm
ボックス 高さ	85 mm
長さ	82 mm

幅	87 mm
高さ	48 mm
正味重量	0.08201 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」低密度ポリエチレン Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%)	0.004 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.0232 kg
Tare total	0.0272 kg
総重量	0.11 kg
立方メートル	0.000342 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	40 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
最低使用温度 ³	0 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705022029347
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028029331
製品コード	39241000
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。