

Ophæng t/spand, 5686x, 5688x, 5692x og 5694x

370 mm



Varenummer: 16200

Dette ophæng passer til ophængning af Vikans 6-liters spand (5688x) og 12-liters spand (5686x) når de er fyldte. Desuden kan Vikans 6-liters spand (5688x), 12-liters spand (5686x) og 20-liters spand (5692x) hænges med bunden op efter rengøring. Ophænget har en lille krog til opbevaring af det tilhørende spandelåg eller en børste for optimal hygiejne.

Generelle Oplysninger

Materiale	Rustfrit Stål (AISI 304)
Oprindelsesland	Kina

Produkt Dimensioner

Produkt Længde/Dybde	370 mm
Produkt Bredde	80 mm
Produkt Højde	50 mm
Nettovægt	0,23 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	1 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	448 Stk.
Antal per lag (Palle)	0 Stk.
Colli Længde/Dybde	480 mm
Colli Bredde	80 mm
Colli højde	65 mm
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,08 kg
Total Tara vægt	0,08 kg
Bruttovægt	0,31 kg
Kubikmeter	0,00148 M3
GTIN-13 Nummer	5705020162008
Toldpositionsnummer	83025000

Overensstemmelse- & Standard Information

Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja

Varenummer: 16200

Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.