

# Nylon Bord- & Gulvskraber

255 mm, Stiv, Gul



Varenummer: 29116

Når du har brug for en robust skraber, der effektivt fjerner snavs uden at ridse eller beskadige overflader, er Vikan Nylon Bord- & Gulvskraber det ideelle valg. Den kan monteres på ethvert Vikan-skaft og hjælper dig med at fjerne selv de mest genstridige rester. Kombiner skraberen med et mini-skaft for at bruge den som bordskraber, eller vælg et teleskopisk skaft for at nå højt placerede områder. Monteret på et standard-skaft fungerer den som en alsidig gulvskraber, velegnet til både våde og tørre rengøringsopgaver. Vikan Nylon Scraper er ideel til at løsne fastsiddende snavs på gulve, i tanke og fødevarer beholdere. Den fjerner effektivt chokolade, tørrede madrester og andre vanskelige belægninger på arbejdsborde og overflader. Det slidstærke nylonblad er skånsomt mod følsomme materialer som rustfrit stål og epoxygulve, hvilket gør skraberen særligt velegnet til hygiejnefølsomme miljøer. Det solidt konstruerede blad har en pilformet kant, der sikrer effektiv skrabning på begge sider – for hurtig, grundig og hygiejnisk rengøring.

## Generelle Oplysninger

Tilslutning	Gevind
Farve	Gul
Materiale	Nylon
UNSPSC Code	47121812
Oprindelsesland	Danmark

## Produkt Dimensioner

Bladtykkelse	6,5 mm
Produkt Længde/Dybde	33 mm
Produkt Bredde	255 mm
Produkt Højde	170 mm
Nettovægt	0,227 kg

## Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	720 Stk.
Antal per lag (Palle)	60 Stk.
Colli Længde/Dybde	275 mm
Colli Bredde	240 mm
Colli højde	82 mm
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,0254 kg
Total Tara vægt	0,0254 kg
Bruttovægt	0,25 kg
Kubikmeter	0,001431 M3
GTIN-13 Nummer	5705022049772
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028049780

## Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Ftalater bevidst tilsat	Data ikke tilgængelig
Bisfenoler bevidst tilsat	Data ikke tilgængelig

## Tekniske Data

Bladets stivhed	Stiv
-----------------	------

## Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

## Bæredygtighedsinformation

Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
---	----

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.