

29125

Bord- & Gulvskraber, 270 mm, Hvid



Den nylonskraber er ideel til at fjerne genstridige madrester fra gulve og overflader og udstyr i rustfrit stål og passer til alle Vikans skafter.

Tekniske data

Varenummer	29125
Bladtykkelse	6,3 mm
Materiale	Polyamid
Produkt Genbrugsmærkel "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	800 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde	380 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	175 mm
Længde	33 mm
Bredde	270 mm
Højde	220 mm
Nettovægt	0,34 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0087 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,03 kg
Tara total	0,0387 kg
Bruttovægt	0,38 kg
Kubikmeter	0,00196 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	180 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

GTIN-13 Nummer	5705020029127
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020029124
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevarereproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.