

29313

ハンドル, Ø22 mm, 840 mm, 青



このハンドルは、ハンドル接続タイプの全てのVikan製品に接続が可能です。
筒や排水溝の清掃をする際に使用するビンクリナー5380-50, 5380-63, 5380-77,
5380-90, 5380-103や、
フロアブルームとの接続使用にも適しています。

Technical Data

製品名	29313
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	アルマイト ポリプロピレン
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	400 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	40 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	1060 mm
ボックス 幅	160 mm
ボックス 高さ	70 mm
製品寸法	22 mm
長さ/Depth	840 mm
幅	22 mm
高さ	22 mm
正味重量	0.18 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.02 kg

Total Tare Weight	0.02 kg
総重量	0.2 kg
立方メートル	0.000407 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	100 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	100 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高乾燥温度	100 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	8 pH
GTIN-13 Number	5705022023185
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028023247
製品コード	76169990
UNSPSC Code	47131609
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1.詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください