

29583

Mango de aluminio, Ø25
mm, 1260 mm, Azul



Este mango con rosca codificada por color se puede utilizar con cualquier producto de la gama Vikan.

Datos técnicos

Número de Artículo	29583
Material	Aluminio anodizado Polipropileno
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos ¹	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21)	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
El uso de ftalatos y bisfenol A	No
Cumple con Halal y Kosher	Si
Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 200 cm)	900 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	50 Pzas.
Caja Longitud	1270 mm
Caja Ancho	150 mm
Caja Altura	70 mm
Diametro de Producto	25 mm
Longitud	1260 mm
Ancho	25 mm
Altura	25 mm
Peso Neto	0,3 kg
Peso de bolsa	0,005 kg
Peso de carton	0,014 kg
Tare total	0,019 kg
Peso Bruto	0,32 kg
Metro cúbico	0,000788 M3
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	100 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	100 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °C
Temperatura mínima de uso ³	-20 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	8 pH
Símbolo de reciclaje "7", Varios tipos de plásticos	No
Codigo GTIN-13	5705020295836

Codigo GTIN-14	15705020295833
Codigo de mercancía	76082020
País de Origen	Denmark

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.