# Aluminiumsskaft

Ø25 mm, 1260 mm, Orange



## Artikelnr.: 29587

Detta skaft med färgkodat handtag kan användas tillsammans med samtliga produkter i Vikans sortiment.

## Allmän Information

| | |
|---|---|
| **Anslutning** | Gängad |
| **Färg** | Orange |
| **Material** | Anodiserad aluminium, Polypropylen |
| **UNSPSC Code** | 47131609 |
| **Ursprungsland** | Danmark |

## Produktdimensioner

| | |
|---|---|
| **Produkt Diameter** | 25 mm |
| **Produkt Längd/Djup** | 1260 mm |
| **Produkt Bredd** | 25 mm |
| **Produkt Höjd** | 25 mm |
| **Nettovikt** | 0,3 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

| | |
|---|---|
| **Antal per förpackning** | 10 St. |
| **Antal per lager (pall)** | 50 Stk. |
| **Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)** | 500 Stk. |
| **Colli Längd/Djup** | 1270 mm |
| **Colli Bredd** | 150 mm |
| **Colli Höjd** | 70 mm |
| **Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck** | 0,005 kg |
| **Total Tare Weight** | 0,005 kg |
| **Bruttovikt** | 0,3 kg |
| **Kubikmeter** | 0,000788 M3 |
| **GTIN-13 nummer** | 5705020295874 |
| **GTIN-14 nummer** | 15705020295871 |
| **Tullnummer** | 76169990 |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

## Artikelnr.: 29587

| | |
|---|---|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt[1] | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21)[1] | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS avsiktligt tillsatt | Nej |
| Ftalater avsiktligt tillsatta | Nej |
| Bisfenoler avsiktligt tillsatta | Nej |

# Användningsbegränsningar

| | |
|---|---|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 100 °C |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Min. temperatur användning | -20 °C |
| Max. Tork temperatur | 100 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 8 pH |

# Hållbarhetsdetaljer

| | |
|---|---|
| Identifieringskod för plast av flera material - "7" | Nej |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius