Aluminiumstiel

Ø25 mm, 1460 mm, Orange



Artikel Nr.: 29597

Der Stiel mit farbcodiertem Griff kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.

Allgemeine Informationen

Verbindung	Gewinde
Farbe	Orange
Material	Aluminium eloxiert, Polypropylen
UNSPSC Code	47131609
Ursprungsland	Dänemark

Produktabmessungen

Produkt Durchmesser	25 mm
Produkt Länge/Tiefe	1460 mm
Produkt Breite	25 mm
Produkt Höhe	25 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Verpackungs- und Versanddetails

VE	10 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	50 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	500 Stk.
Colli Länge/Tiefe	1480 mm
Colli Breite	160 mm
Colli Höhe	60 mm
Kunststoffverpackung (Recyclingsymbol „4“) - LDPE pro Stück	0,0056 kg
Total Tare Weight	0,0056 kg
Bruttogewicht	0,34 kg.
Kubikmeter	0.000913 M3
GTIN-13 Nummer	5705020295973
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020295970
Zolltarif	76169990

Compliance- und Standarddetails

Artikel Nr.: 29597

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien[1]	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)[1]	Ja
Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein

Nutzungsbeschränkungen

Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	100 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	100 °C
Min. Gebrauchtemperatur[3]	-20 °C
Max. Trocknungstemperatur	100 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung	8 pH

Nachhaltigkeitsdetails

Identifikationscode für Kunststoff aus mehreren Materialien - "7"	Nein

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.