

Manche alu télescopique à passage d'eau avec clic

(C), 1060 - 1600 mm, Ø32 mm, Noir



Numéro d'article: 297152C

Ce manche télescopique de qualité professionnelle à passage d'eau est doté d'une gaine isolante pour une prise en main plus confortable, ainsi que d'un raccord rapide 1/2". Pression d'eau maximale : 6 bar.

Informations Générales

Connection	Fileté
Couleur	Noir
Matériau	Aluminium anodisé, Polypropylène, Laiton chromé
Pays d'origine	Danemark

Dimensions du Produit

Diamètre du produit	32 mm
Longueur/Profondeur	1060 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	32 mm
Max. Longueur	1600 mm
Poids net	0,64 kg

Détails d'Emballage et d'Expédition

Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	200 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	1390 mm
Colis Largeur	90 mm
Colis Hauteur	85 mm
Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce	0,09 kg
Total Tare Weight	0,09 kg
Poids brut	0,73 kg
Mètre cube	0,001085 M3
Code GTIN-13	5705022971523
Code GTIN-14	15705022971520
Code de marchandise	76169990

Numéro d'article: 297152C

Détails de Conformité et de Normes

Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non
Phtalates ajoutés intentionnellement	Non
Bisphénols ajoutés intentionnellement	Non

Limites d'Utilisation

Pression max. en bars	6 Bar
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	50 °C