

Mango de aluminio telescópico con paso de agua, conexión rápida

(Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Negro



Número de artículo: 297352Q

Este mango telescópico profesional con alimentación de agua tiene una funda aislada para un agarre cómodo y un conector de manguera de liberación rápida. Presión máxima de agua, 6 bares.

Información General

Conexión	Rosca
Color	Negro
Material	Aluminio anodizado, Polipropileno, Latón cromado
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Diametro de Producto	32 mm
Longitud/Profundidad	1600 mm
Ancho	32 mm
Altura	31 mm
Max. Longitud	2780 mm
Peso Neto	1.02 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	5 Pzas.
Cantidad por capa (palé)	25 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	200 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	1650 mm
Caja Ancho	140 mm
Caja Altura	85 mm
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje "20" PAP) por unidad	0.082 kg
Total Tare Weight	0.082 kg
Peso Bruto	1.1 kg
Metro cúbico	0,001587 M3
Codigo GTIN-13	5705022973022
Codigo GTIN-14	15705022973029
Codigo de mercancía	76169990

Número de artículo: 297352Q

Detalles de Cumplimiento y Normas

Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	No
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Límites de Uso

Bares de presión máx.	6 Bar
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	50 °C
pH mín. de concentración durante el uso	4 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	11 pH