

Manche en aluminium à passage d'eau et raccord rapide

(Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Noir



Numéro d'article: 297352Q

Ce manche télescopique de qualité professionnelle à passage d'eau est doté d'une gaine isolante pour une prise en main plus confortable, ainsi que d'un raccord rapide. Pression d'eau maximale : 6 bar.

Informations Générales

Connection	Fileté
Couleur	Noir
Matériau	Aluminium anodisé, Polypropylène, Laiton chromé
Pays d'origine	Danemark

Dimensions du Produit

Diamètre du produit	32 mm
Longueur/Profondeur	1600 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	31 mm
Max. Longueur	2780 mm
Poids net	1,02 kg

Détails d'Emballage et d'Expédition

Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	25 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	200 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	1650 mm
Colis Largeur	140 mm
Colis Hauteur	85 mm
Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce	0,082 kg
Total Tare Weight	0,082 kg
Poids brut	1,1 kg
Mètre cube	0,001587 M3
Code GTIN-13	5705022973022
Code GTIN-14	15705022973029
Code de marchandise	76169990

Numéro d'article: 297352Q

Détails de Conformité et de Normes

Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Complies with California Proposition 65	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non

Limites d'Utilisation

Pression max. en bars	6 Bar
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	50 °C
PH min. en concentration d'utilisation	4 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH