


Alu.teleskopskaft m/vandgennemløb og metal nippel

(Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Blå



Varenummer: 2973Q3



Dette ergonomiske teleskopskaft med vandgennemløb, lynkobling og behageligt gribestykke er nemt at tilpasse til den ønskede længde, så brugeren får en bedre arbejdsstilling. Passer til alle produkter med vandgennemløb og kondensskraberen fra Vikan (7716x). Maksimalt tryk på 6 bar. Maksimal vandtemperatur på 50° C. Må ikke anvendes sammen med syre eller klor.

Generelle Oplysninger

Tilslutning	Gevind
Farve	Blå
Materiale	Anodiseret Aluminium, Polypropylen, Forkromet messing
UNSPSC Code	47131609
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Længde	1701 - 2750 mm
Produkt diameter	32 mm
Produkt Længde/Dybde	1600 mm
Produkt Bredde	32 mm
Produkt Højde	32 mm
Max. Længde	2780 mm
Nettovægt	1,02 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	5 Stk.
Antal per lag (Palle)	25 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	480 Stk.
Colli Længde/Dybde	1650 mm
Colli Bredde	140 mm
Colli højde	85 mm
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,07 kg
Total Tara vægt	0,07 kg
Bruttovægt	1,09 kg
Kubikmeter	0,001638 M3
GTIN-13 Nummer	5705022973305
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705022973302

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
Max. bars tryk	6 Bar

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.