

# Manche télescopique à passage d'eau raccord rapide

(Q), 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, Rouge



Numéro d'article: 2973Q4



Conçu de manière ergonomique pour améliorer la posture de l'utilisateur, ce manche télescopique à passage d'eau avec raccord rapide et poignée confortable se règle facilement à la longueur désirée. Compatible avec tous les produits Vikan à passage d'eau, notamment la raclette de condensation (7716x). Pression maximale : 6 bar. Température maximale de l'eau : 50°C. Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

## Informations Générales

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Connection     | Fileté                                          |
| Couleur        | Rouge                                           |
| Matériau       | Aluminium anodisé, Polypropylène, Laiton chromé |
| UNSPSC Code    | 47131609                                        |
| Pays d'origine | Danemark                                        |

## Dimensions du Produit

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Handle Length       | 1701 - 2750 mm |
| Diamètre du produit | 32 mm          |
| Longueur/Profondeur | 1600 mm        |
| Largeur             | 32 mm          |
| Hauteur             | 32 mm          |
| Max. Longueur       | 2780 mm        |
| Poids net           | 1,02 kg        |

## Détails d'Emballage et d'Expédition

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Quantité par Carton                                             | 5 Pcs.        |
| Quantité par couche (Palette)                                   | 25 Pcs.       |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                        | 480 Pcs.      |
| Colis Longueur/Profondeur                                       | 1650 mm       |
| Colis Largeur                                                   | 140 mm        |
| Colis Hauteur                                                   | 85 mm         |
| Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce | 0,07 kg       |
| Total Tare Weight                                               | 0,07 kg       |
| Poids brut                                                      | 1,09 kg       |
| Mètre cube                                                      | 0,001638 M3   |
| Code GTIN-13                                                    | 5705022973404 |

## Détails de Conformité et de Normes

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Non |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Non |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Non |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non |

## Limites d'Utilisation

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)          | 121 °C |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                | 93 °C  |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 80 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                   | -20 °C |
| PH min. en concentration d'utilisation                        | 2 pH   |
| PH max. en concentration d'utilisation                        | 8 pH   |
| Pression max. en bars                                         | 6 Bar  |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.