

2973q32973Q3



ハンドル（コンデンセーション用伸縮ハンドル）（Q）, 1600 - 2780 mm, Ø32 mm, 青



通水機能を備えた伸縮ハンドル。握りやすい形状のエルゴノミック（人間工学）デザインにより、長時間の使用でも疲れにくい点が特長。壁や天井、配管など高所へのアクセスが可能、結露除去の作業へ使用可能。ヴァイカンの通水機能を保有する全アイテムに接続可能。最大圧力 6 bars、最高温度50 °C。アルミニウム製のため、塩素および酸性の溶液との一緒の使用はお控えください。

Technical Data

製品名	2973q32973Q3
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	アルマイト ポリプロピレン クロムめっき真鍮
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	いいえ
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	いいえ
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	いいえ
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
1箱当たりの数量	5個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	480 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	25 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	1650 mm
ボックス 幅	140 mm
ボックス 高さ	85 mm
製品寸法	32 mm
長さ/Depth	1600 mm
幅	32 mm
高さ	32 mm
最大高さ	2780 mm

正味重量	1.02 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.07 kg
Total Tare Weight	0.07 kg
総重量	1.09 kg
立方メートル	0.001638 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	8 pH
最大圧力	6 Bar
GTIN-13 Number	5705022973305
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705022973302
製品コード	76169990
UNSPSC Code	47131609
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。