

297452C



Manico telescopico in
alluminio a passaggio acqua
con chiusura a scatto (C),
1060 - 1600 mm, Ø32 mm
Nero



Questo manico telescopico professionale a passaggio acqua ha un impugnatura isolata per un confortevole grip, una valvola on/off da 1/2", compatibile con Hozelock, Gardena e Nito Click. Pressione massima 6 bars.

Technical Data

Articolo numero	297452C
Materiale	Alluminio anodizzato Polypropylene Chromium-plated brass
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	No
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	No
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	No
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si **
Complies with California Proposition 65	No
Numero SCIP	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Quantità per colli	5 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	580 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Pz.
Lunghezza collo	85 mm
Larghezza collo	90 mm
Altezza collo	1390 mm
Diametro del prodotto	32 mm
Lunghezza	1060 mm
Larghezza	32 mm
Altezza	32 mm
Lunghezza max.	1600 mm
Peso netto	0,64 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,09 kg
Tare total	0,09 kg
Peso lordo	0,73 kg
Metri cubi	0,001085 M3
Massima pressione bar	6 Bar
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	50 °C
Codice GTIN-13	5705022030503
Codice GTIN-14	15705028030498
Codice delle merce	76169990
Paese d'origine	Denmark

** Questo prodotto contiene piombo (Pb) in concentrazione superiore allo 0,1%. Il piombo (Pb, CAS: 7439-92-1) è nella lista dei candidati REACH su SVHC. Questo prodotto è registrato nella banca dati EU SCIP. Si prega di trovare il numero SCIP sopra.