

Aluminium teleskopskaft med vattengenomföring och on/off reglage

(C), 1060 - 1600 mm, Ø32 mm, Svart



Artikelnr.: 297452C

Detta professionella teleskopskaft med vattengenomströmning har isolerat handtag för komfortabelt grepp och en on-/off snabbkoppling på 1/2", kompatibelt med Gardena, Hozelock eller Nito Click -system. Maximalt vattentryck, 6 bar.

Allmän Information

Anslutning	Gängad
Färg	Svart
Material	Anodiserad aluminium, Polypropylen, Förkromad mässing
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Produkt Diameter	32 mm
Produkt Längd/Djup	1060 mm
Produkt Bredd	32 mm
Produkt Höjd	32 mm
Max. Längd	1600 mm
Nettovikt	0,64 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	5 St.
Antal per lager (pall)	1 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	200 Stk.
Colli Längd/Djup	85 mm
Colli Bredd	90 mm
Colli Höjd	1390 mm
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,09 kg
Total Tare Weight	0,09 kg
Bruttovikt	0,73 kg
Kubikmeter	0,001085 M3
GTIN-13 nummer	5705022030503
GTIN-14 nummer	15705028030498
Tullnummer	76169990

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Användningsbegränsningar

Max bars tryck	6 Bar
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	50 °C

****** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.