

# Teleskopskaft, glasfiber, m/gänga

1880 - 6000 mm, Ø34 mm, Grå



Artikelnr.: 2977

Detta teleskopskaft är lätt och passar perfekt för utvändig rengöring av rör tillsammans med 5371x och 5374x.

## Allmän Information

Färg	Grå
Material	Glasfiber, Polypropylen
UNSPSC Code	47131609
Ursprungsland ISO-kod	FI
Ursprungsland	Finland

## Product Dimensions

Skaft/Skyffellängd	1880 - 6000 mm
Produkt Längd/Djup	1880 mm
Produkt Bredd	34 mm
Produkt Höjd	34 mm
Max. Längd	6000 mm
Nettovikt	1,81 kg

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	1 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	99 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	11 Stk.
Colli Längd/Djup	1980 mm
Colli Bredd	60 mm
Colli Höjd	60 mm
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0,252 kg
Total Tare Weight	0,252 kg
Bruttovikt	2,06 kg
Kubikmeter	0,002173 M3
GTIN-13 nummer	5705020029776
GTIN-14 nummer	5705020029776
Tull nummer	70199000

Artikelnr.: 2977

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup>	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Ja

## Tekniska Data

Anslutning	Gängad
Produkt Diameter	34 mm

## Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	100 °C
Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )	93 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.  
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius

