

Mango de aluminio con conexión rápida, con paso de agua

(Q), Ø31 mm, 1540 mm, Negro



Número de artículo: 299152Q

Un mango profesional con paso de agua con una funda aislante para un agarre cómodo y un conector de manguera de liberación rápida. Presión máxima de agua, 6 bares.

Información General

Conexión	Rosca
Color	Negro
Material	Aluminio anodizado, Polipropileno, Latón cromado
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Diametro de Producto	31 mm
Longitud/Profundidad	1540 mm
Ancho	31 mm
Altura	31 mm
Peso Neto	0.58 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por capa (palé)	40 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	400 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	1610 mm
Caja Ancho	160 mm
Caja Altura	70 mm
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje "20" PAP) por unidad	0.03 kg
Total Tare Weight	0.03 kg
Peso Bruto	0.61 kg
Metro cúbico	0,001480 M3
Codigo GTIN-13	5705022991026
Codigo GTIN-14	15705022991023
Codigo de mercancía	76169990

Detalles de Cumplimiento y Normas

Número de artículo: 299152Q

Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	No
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Límites de Uso

Bares de presión máx.	6 Bar
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	50 °C
pH mín. de concentración durante el uso	4 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	11 pH