

299552Q



Manche en aluminium à passage d'eau, raccord rapide + on/off (Q), Ø31 mm, 1575 mm, Noir



Manche de qualité professionnelle à passage d'eau avec une gaine isolante pour

une prise en main plus confortable, ainsi qu'un robinet on/off. Pression d'eau maximale : 6 bar.

Données techniques

Article Numéro	299552Q
Connection	Fileté
Matériau	Aluminium anodisé Polypropylène Laiton chromé
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui **
Complies with California Proposition 65	Non
Numéro SCIP	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement	Non
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)	710 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	40 Pcs.
Colis Longueur	1610 mm
Colis Largeur	160 mm
Colis Hauteur	70 mm
Diamètre du produit	31 mm
Longueur	1575 mm
Largeur	31 mm
Hauteur	31 mm
Poids net	0,66 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,04 kg
Tare total	0,04 kg
Poids brut	0,7 kg
Mètre cube	0,001514 M3
Pression max. en bars	6 Bar
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	50 °C
PH min. en concentration d'utilisation	4 pH
PH max. en concentration d'utilisation	11 pH
Code GTIN-13	5705022995529
Code GTIN-14	15705022995526
Code de marchandise	76169990
Pays d'origine	Denmark

** Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC. Ce produit est enregistré dans la base de données SCIP de l'Union Européenne. Veuillez trouver le numéro SCIP ci-dessus.