

# Balai miquet

260 mm, Souple/dur, Blanc



Numéro d'article: 31045



Nettoyez facilement les zones étroites entre les outils de production grâce à ce balai Miquet. Idéal pour balayer les zones sèches, en association avec la pelle à manche droit. Compatible avec tous les manches Vikan.

## Informations Générales

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Type de fibres | Souple/dur                                                   |
| Connection     | Fileté                                                       |
| Couleur        | Blanc                                                        |
| Matériau       | Polypropylène, Polyester (PBT), Acier inoxydable (AISI 304L) |
| UNSPSC Code    | 47131604                                                     |
| Pays d'origine | Danemark                                                     |

## Dimensions du Produit

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Longueur de fibre visible | 75 mm   |
| Longueur/Profondeur       | 260 mm  |
| Largeur                   | 35 mm   |
| Hauteur                   | 175 mm  |
| Poids net                 | 0,34 kg |

## Détails d'Emballage et d'Expédition

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Quantité par Carton                                               | 10 Pcs.        |
| Quantité par couche (Palette)                                     | 80 Pcs.        |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                          | 800 Pcs.       |
| Colis Longueur/Profondeur                                         | 380 mm         |
| Colis Largeur                                                     | 290 mm         |
| Colis Hauteur                                                     | 180 mm         |
| Emballage plastique (symbole de recyclage « 4 ») – LDPE par pièce | 0,0078 kg      |
| Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce   | 0,022 kg       |
| Total Tare Weight                                                 | 0,0298 kg      |
| Poids brut                                                        | 0,37 kg        |
| Mètre cube                                                        | 0,001592 M3    |
| Code GTIN-13                                                      | 5705020310454  |
| Code GTIN-14                                                      | 15705020310451 |
| Code de marchandise                                               | 96039099       |

## Détails de Conformité et de Normes

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non |

## Limites d'Utilisation

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)          | 121 °C  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                | 93 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)     | 80 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                   | -20 °C  |
| Température de séchage max.                                   | 100 °C  |
| PH min. en concentration d'utilisation                        | 2 pH    |
| PH max. en concentration d'utilisation                        | 10,5 pH |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.