

31713

USTフロアブルーム,
400 mm, 青



UST（ウルトラセーフテクノロジー）フロアブルームは、ハイリスクのエリアの乾燥した粉末やゴミの清掃に最適です。全てのUST製品で、フィラメントのユニークな溶着構造により毛抜けのリスクを最小限に抑えることに成功しました。

Technical Data

製品名	31713
毛質	ソフト
毛の長さ	54 mm
ジョイント	スレッドタイプ
原材料	ポリエステル (PBT) ガラス繊維 強化 ポリプロピレン
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
デザイン登録番号	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7

特許出願済 No.

EP2816930

validated in DE,
FR, GB and DK.

US9204712

EP2816929

validated in DE,
FR, GB and DK.

US9357831

1箱当たりの数量	10 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	400 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	50 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	410 mm
ボックス 幅	290 mm
ボックス 高さ	210 mm
長さ/Depth	400 mm
幅	50 mm
高さ	95 mm
正味重量	0.41 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」低密度ポリエチレン)	0.0063 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.029 kg
Total Tare Weight	0.0353 kg
総重量	0.45 kg
立方メートル	0.0019 M3
最高使用温度 (フードコンタクト)	80 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	100 ° C
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高乾燥温度	100 ° C

最低使用温度 ³	-20 ° C
最高使用pH値	10.5 pH
最低使用pH値	2 pH
GTIN-13 Number	5705020317132
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020317139
製品コード	96039099
UNSPSC Code	47131604
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。