UST Sopborste

400 mm, Medium, Gul

Artikelnr.: 31736

Denna ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST)-sopborste levereras med vinklade och säkra filamentenheter för effektiv sopning av torra och våta ytor i högriskområden. Samtliga UST-sopborstar har ett unikt borstsystem som minimerar risken för kontaminering och att borsthåren lossnar.

Allmän Information

Styvhet	Medium
Anslutning	Gängad
Färg	Gul
Material	Polyester (PBT), Glasförstärkt, Polypropylen
UNSPSC Code	47131604
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Filament längd	54 mm
Produkt Längd/Djup	400 mm
Produkt Bredd	50 mm
Produkt Höjd	95 mm
Nettovikt	0,4 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per lager (pall)	50 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	400 Stk.
Colli Längd/Djup	410 mm
Colli Bredd	290 mm
Colli Höjd	200 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,0063 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,0312 kg
Total Tare Weight	0,0375 kg
Bruttovikt	0,44 kg
Kubikmeter	0,001900 M3
GTIN-13 nummer	5705020317361
GTIN-14 nummer	15705020317368
Tullnummer	96039099

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt[1]	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)[1]	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Användningsbegränsningar

Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH

Design- och Patentregistreringsdetaljer

Registreringsnumret för design	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D793091, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, G 900265505800001-7
Patent Pending Nr.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831

Hållbarhetsdetaljer

Identifieringskod för plast av flera material - "7"	Ja

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius