31943

Fejekost, 610 mm, Blød/stiv, Blå

Denne kost er designet til effektiv rengøring af både våde og tørre overflader. De stive børstehår forrest på børsten løsner fastsiddende snavs, og de bløde børstehår bagest på børsten opsamler fine partikler.

Tekniske data

Varenummer	31943
Børstehårenes stivhed	Blød/stiv
Synlig børstehårslængde	60 mm
Tilslutning	Gevind
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer[1]	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)[1]	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	280 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde/Dybde	610 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	200 mm
Produkt Længde/Dybde	610 mm
Produkt Bredde	70 mm
Produkt Højde	125 mm
Nettovægt	0,76 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0147 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0253 kg
Total Tara vægt	0,04 kg
Bruttovægt	0,8 kg
Kubikmeter	0,005338 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur[3]	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020319433
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020319430
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47131604
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.