

38913

Spazzola manuale UST, 176 mm, Duro, Blu



Questa spazzola manuale con TECNOLOGIA ULTRA SICURA (UST) è dotata di Unità di Filamenti di Sicurezza angolate per una pulizia ottimale di nastri trasportatori, linee di produzione, macchinari e superfici a contatto alimentare in aree ad alto rischio. Tutte le spazzole UST sono composte da un sistema esclusivo di setole che minimizzano il rischio di contaminazioni dovute a perdite di frammenti di setola.

La spazzola dal design ergonomico a blocco impedisce lo scivolamento dalla mano e riduce l'affaticamento del polso. Il design e la posizione delle Unità di Filamenti di Sicurezza offrono un'efficace contatto con la superficie da pulire e consentono all'utilizzatore di applicare una forte pressione sulla superficie. Le setole angolate puliscono efficacemente angoli, giunzioni e altre aree difficili da raggiungere.

Technical Data

Articolo numero	38913
Rigidità delle setole	Duro
Lunghezza visibile delle setole	37 mm
Materiale	Polypropylene Polyester (PBT)
Simbolo di riciclo “7”, plastiche miste	Si
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Conforme alla Carta della European Brushware Federation (FEI BP)	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunti intenzionalmente	No
Numero di registrazione del design	EU 002189654-001, GB 9002189654-001, EU 009198203, UK 6236778
No. Brevetto n°	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Quantità per colli	10 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	1080 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	120 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	290 mm
Larghezza collo	195 mm
Altezza collo	182 mm
Lunghezza/Profondità	176 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	57 mm
Peso netto	0,229 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio “4”)	0,0026 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,0137 kg
Total Tare Weight	0,0163 kg

Peso lordo	0,25 kg
Metri cubi	0,000652 M3
Max. temperatura uso	80 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	100 °C
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Min. temperatura uso³	-20 °C
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10,5 pH
Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare	2 pH
Codice GTIN-13	5705020389139
Codice GTIN-14	15705020389136
Codice delle merce	96039099
UNSPSC Code	47131605
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.