Rustfri Skraber m/gevind i håndtaget

100 mm, Rød



Varenummer: 40114

Denne skraber er perfekt til at fjerne klistrede aflejringer og indtørrede eller fastbrændte madrester eller ingredienser på vanskeligt tilgængelige steder og har et fleksibelt rustfrit stålblad med afrundede hjørner, som er sikkert fastgjort i håndtaget. Håndtaget med gevind passer til alle Vikan skafter. Skraberen er ikke beregnet til rengøring af gulve, men er velegnet til at fjerne lette former for snavs fra gulve.

Generelle Oplysninger

Tilslutning	Gevind
Farve	Rød
Materiale	Polypropylen, Rustfrit Stål (AISI 301)
Oprindelsesland	Danmark

Produkt Dimensioner

Bladtykkelse	1 mm
Håndtagets/Grebets længde	110 mm
Produkt Længde/Dybde	205 mm
Produkt Bredde	100 mm
Produkt Højde	32 mm
Nettovægt	0,09 kg

Emballage- og Forsendelsesdetaljer

Antal pr. æske	10 Stk.
Antal per lag (Palle)	150 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	2250 Stk.
Colli Længde/Dybde	255 mm
Colli Bredde	225 mm
Colli højde	85 mm
Plastemballage (Genanvendelsessymbol "4") - LDPE pr. stk.	0,00402 kg
Papemballage (Genanvendelsessymbol "20" PAP) pr. stk.	0,006 kg
Total Tara vægt	0,01002 kg
Bruttovægt	0,1 kg
Kubikmeter	0.000656 M3
GTIN-13 Nummer	5705020401145
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020401142
Toldpositionsnummer	82159910

Varenummer: 40114

Overensstemmelse- & Standard Information

I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer[1]	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)[1]	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej

Anvendelsesbegrænsninger

Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	200 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	200 °C
Min. brugstemperatur[3]	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.
1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.