

Spatola in nylon con innesto filettato

100 mm, Blu



Numero d'articolo: 40123

Utilizzabile per la rimozione di sporco ostinato come residui di impasto, cioccolato e cibo bruciato su superfici lisce. La spatola in nylon è un'ottima alternativa alle spatole inox e può essere utilizzata su superfici delicate per evitare graffi oppure su nastri trasportatori. La lama dura può essere utilizzata anche su superfici calde per un massimo 2 minuti. Può essere utilizzata con tutti i manici Vikan.

Informazioni Generali

Colore	Blu
Materiale	Nylon, Polypropylene
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

Dimensioni del Prodotto

Lunghezza/Profondità	205 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	32 mm
Peso netto	0.07 kg

Dettagli di Imballaggio e Spedizione

Quantità per colli	10 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	3150 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	150 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	260 mm
Larghezza collo	230 mm
Altezza collo	85 mm
Imballaggio plastico (simbolo di riciclaggio "4") – LDPE per pezzo	0.00402 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs.	0.006 kg
Total Tare Weight	0.01002 kg
Peso lordo	0.08 kg
Metri cubi	0.000656 M3
Codice GTIN-13	5705020401237
Codice GTIN-14	15705020401234
Codice delle merci	39241000

Dettagli di Conformità e Standard

Numero d'articolo: 40123

Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS aggiunto intenzionalmente	No

Dati Tecnici

Spessore della lama	2.7 mm
Attacco	Filettato
Lunghezza del manico/impugnatura	110 mm
GripLengthInches	4.33

Limiti di Utilizzo

Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	175 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	175 °C
Min. temperatura uso ³	-20 °C
Max. temperatura per asciugatura	120 °C
Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10.5 pH

Dettagli sulla Sostenibilità

Simbolo di riciclo "7", plastiche miste	Si
---	----

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.
3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.