

# Grattoir nylon à main

100 mm, Bleu



Numéro d'article: 40133

Permet de détacher les saletés tenaces comme la pâte, le chocolat, les aliments brûlés, etc. sur les surfaces lisse. La lame nylon est une bonne alternative à l'acier inoxydable, elle peut être employée sur les surfaces fragiles, les machines et les convoyeurs à bande pour éviter de les rayer. La lame dure peut résister aux surfaces chaudes si elle est utilisée par périodes de 2 minutes max.

## Informations Générales

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Couleur        | Bleu                 |
| Matériau       | Nylon, Polypropylène |
| Pays d'origine | Danemark             |

## Dimensions du Produit

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Épaisseur de la lame | 2,7 mm  |
| Longueur/Profondeur  | 22 mm   |
| Largeur              | 100 mm  |
| Hauteur              | 235 mm  |
| Poids net            | 0,08 kg |

## Détails d'Emballage et d'Expédition

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Quantité par Carton                                               | 10 Pcs.        |
| Quantité par couche (Palette)                                     | 150 Pcs.       |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                          | 3150 Pcs.      |
| Colis Longueur/Profondeur                                         | 260 mm         |
| Colis Largeur                                                     | 230 mm         |
| Colis Hauteur                                                     | 85 mm          |
| Emballage plastique (symbole de recyclage « 4 ») – LDPE par pièce | 0,00402 kg     |
| Emballage en carton (symbole de recyclage « 20 » PAP) par pièce   | 0,006 kg       |
| Total Tare Weight                                                 | 0,01002 kg     |
| Poids brut                                                        | 0,09 kg        |
| Mètre cube                                                        | 0,000517 M3    |
| Code GTIN-13                                                      | 5705022004610  |
| Code GTIN-14                                                      | 15705028004628 |
| Code de marchandise                                               | 39241000       |

## Détails de Conformité et de Normes

## Numéro d'article: 40133

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non |

## Données Techniques

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Longueur de poignée/prise | 140 mm |
|---------------------------|--------|

## Limites d'Utilisation

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)          | 121 °C  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                | 93 °C   |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)     | 175 °C  |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 175 °C  |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                   | -20 °C  |
| Température de séchage max.                                   | 120 °C  |
| PH min. en concentration d'utilisation                        | 2 pH    |
| PH max. en concentration d'utilisation                        | 10,5 pH |

## Détails de Durabilité

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Code d'identification des plastiques multimatériaux - "7" | Oui |
|-----------------------------------------------------------|-----|

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.