

UST Handborste med kort skaft

260 mm, Hård, Gul



Artikelnr.: 41796

Denna ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST)-handborste med långt skaft levereras med vinklade och säkra filamentenheter för optimal rengöring av transportband, produktionslinjer, maskiner och beredningsytor i högriskområden. Samtliga UST-borstar har ett unikt borstsystem som minimerar risken för kontaminering och att borstfilamenten lossnar.

Allmän Information

Styvhet	Hård
Färg	Gul
Material	Polyester (PBT), Glasförstärkt, Polypropylen
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Filament längd	37 mm
Handtag-/greppslängd	140 mm
GripLengthInches	5,51 "
Produkt Längd/Djup	260 mm
Produkt Bredd	70 mm
Produkt Höjd	100 mm
Nettovikt	0,16 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	10 St.
Antal per lager (pall)	80 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	960 Stk.
Colli Längd/Djup	385 mm
Colli Bredd	295 mm
Colli Höjd	140 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,0038 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,0238 kg
Total Tare Weight	0,0276 kg
Bruttovikt	0,19 kg
Kubikmeter	0,001820 M3
GTIN-13 nummer	5705020417962
GTIN-14 nummer	15705020417969

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

Användningsbegränsningar

Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH

Design- och Patentregistreringsdetaljer

Registreringsnumre t för design	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D839608, EU 002650580-1-7, GB 9002650830001-4, G 900265505800001-7
Patent Pending Nr.	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831

Hållbarhetsdetaljer

Identifieringskod för plast av flera material - "7"	Ja
---	----

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius