

# UST Handborste med långt skaft

395 mm, Hård, Blå



Artikelnr.: 41963

Denna ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST)-handborste med långt skaft levereras med vinklade och säkra filamentenheter för optimal rengöring av maskiner, hinkar, behållare och kar i högriskområden. Samtliga UST-borstar har ett unikt borstsystem som minimerar risken för kontaminering och att borstfilamenten lossnar.

## Allmän Information

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Styvhet       | Hård                                         |
| Färg          | Blå                                          |
| Material      | Polyester (PBT), Glasförstärkt, Polypropylen |
| UNSPSC Code   | 47131605                                     |
| Ursprungsland | Danmark                                      |

## Produktdimensioner

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Filament längd       | 37 mm   |
| Handtag-/greppslängd | 270 mm  |
| GripLengthInches     | 10,63 " |
| Produkt Längd/Djup   | 395 mm  |
| Produkt Bredd        | 70 mm   |
| Produkt Höjd         | 140 mm  |
| Nettovikt            | 0,2 kg  |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Antal per förpackning                                      | 10 St.         |
| Antal per lager (pall)                                     | 70 Stk.        |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                         | 630 Stk.       |
| Colli Längd/Djup                                           | 430 mm         |
| Colli Bredd                                                | 205 mm         |
| Colli Höjd                                                 | 175 mm         |
| Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck | 0,0058 kg      |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0,0237 kg      |
| Total Tare Weight                                          | 0,0295 kg      |
| Bruttovikt                                                 | 0,23 kg        |
| Kubikmeter                                                 | 0,003871 M3    |
| GTIN-13 nummer                                             | 5705020419638  |
| GTIN-14 nummer                                             | 15705020419635 |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja  |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja  |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja  |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej |

## Användningsbegränsningar

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 80 °C   |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 80 °C   |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C  |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 93 °C   |
| Max. Tork temperatur                              | 100 °C  |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C  |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 10,5 pH |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH    |

## Design- och Patentregistreringsdetaljer

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringsnumret för design | EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, EU 002650580-1-7                                                      |
| Patent Pending Nr.             | EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712<br>EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831 |

## Hållbarhetsdetaljer

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Identifieringskod för plast av flera material - "7" | Ja |
|-----------------------------------------------------|----|

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius