

Detailbürste mit schmalem Kopf und Schabkante

225 mm, Extra hart, Gelb



Artikel Nr.: 44086



Die Vikan Detailbürste mit schmalem Kopf und Schabkante wurde für die Reinigung von Dichtungen, Gummiprofilen, Maschinenspalten und Förderbändern in der Lebensmittelproduktion entwickelt – also für jene schmalen, linearen Zwischenräume, in denen ein breiterer Bürstenkopf keinen vollständigen Borstenkontakt zur Oberfläche gewährleisten kann.

Ihr schmaler, abgewinkelter Kopf gelangt in enge Bereiche, und eine Schabkante an der Vorderseite – dicker und robuster als die der Fugenbürste – löst hartnäckige Rückstände, bevor der eigentliche Reinigungsvorgang beginnt. Harte Borsten entfernen anschließend die verbleibenden Verschmutzungen, ohne dass man auf engem Raum die Kontrolle verliert; der lange Stiel sorgt dafür, dass auch wiederholte Reinigungsarbeiten während einer ganzen Schicht komfortabel und kontrolliert ausgeführt werden können.

Die in Dänemark gefertigte Bürste besteht aus einem langen Polypropylen-Stiel, Polyesterborsten sowie Edelstahlklammern und wird aus Rohstoffen hergestellt, die den Anforderungen der EU, des Vereinigten Königreichs und der FDA entsprechen. Eine tropfenförmige Aufhängöffnung verhindert Flüssigkeitsansammlungen bei Nichtgebrauch, und farbcodierte Varianten unterstützen Hygienekonzepte sowie 5S-Programme.

Größenmäßig ordnet sich die Detailbürste mit schmalem Kopf zwischen den beiden anderen Produkten dieser Serie ein: Ihr Kopf ist breiter als der der 11,2-mm-Detailbürste mit kleinem, schmalem Kopf (die für noch engere Zugänge konzipiert ist) und schmaler als der der 18-mm-Fugenbürste mit Schabkante (die für breitere Flächen wie Fugen und Gerätecken gedacht ist). Zudem ist sie schmaler als die bereits existierende Vikan-Detailbürste 4401x (Kopfbreite 11,57 mm). Wählen Sie das Modell 4408x, wenn ein schmaler Kopf erforderlich ist, aber eine gute Borstenabdeckung wichtiger ist als das Erreichen des kleinstmöglichen Spalts.

Allgemeine Informationen

Borstenhärte	Extra hart
Farbe	Gelb
Material	Polypropylen, Polyester (PBT), Edelstahl (AISI 304L)
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland	Dänemark

Produktabmessungen

Borstenlänge	22 mm
Produkt Länge/Tiefe	225 mm
Produkt Breite	18 mm
Produkt Höhe	80 mm
Nettogewicht	0,046 kg

Verpackungs- und Versanddetails

VE	10 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	240 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	4800 Stk.
Colli Länge/Tiefe	325 mm
Colli Breite	285 mm

Artikel Nr.: 44086

Colli Höhe	55 mm
Kunststoffverpackung (Recyclingsymbol „4“) – LDPE pro Stück	0,0333 kg
Papierverpackung (Recyclingsymbol „20“ PAP) pro Stück	0,01 kg
Total Tare Weight	0,0433 kg
Bruttogewicht	0,09 kg.
Kubikmeter	0,000324 M3
GTIN-13 Nummer	5705022051744
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705028051752
Zolltarif	96039091

Compliance- und Standarddetails

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹	Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹	Ja
Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein

Nutzungsbeschränkungen

Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Trocknungstemperatur	100 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.