Cepillo de Detalle Vikan con Cabezal Estrecho y Borde Raspador

225 mm, Muy duras, Negro

Número de articulo: 44089

El Cepillo de Detalle Vikan con Cabezal Estrecho y Borde Raspador está diseñado para limpiar juntas, sellos de goma, uniones de maquinaria y cintas transportadoras en entornos de producción alimentaria, es decir, aquellos espacios estrechos y lineales donde un cabezal más ancho no puede mantener un contacto completo de las cerdas con la superficie.

Su cabezal estrecho e inclinado permite acceder a estos espacios reducidos, mientras que el borde rascador frontal, más grueso y robusto que el del Cepillo para Juntas, ayuda a desprender residuos resistentes antes de iniciar el cepillado. A continuación, las cerdas duras eliminan los restos sin perder control en espacios confinados. El mango largo permite realizar tareas repetitivas de limpieza de forma cómoda y controlada durante toda la jornada laboral.

Fabricado en Dinamarca con un mango largo de polipropileno, cerdas de poliéster y grapas de acero inoxidable, este cepillo se produce con materias primas conformes con la normativa de la UE, el Reino Unido y la FDA. El orificio de suspensión en forma de gota evita la acumulación de líquidos entre usos, mientras que las versiones codificadas por colores respaldan los planes de zonificación higiénica y los programas 5S.

En cuanto a tamaño, el Cepillo de Detalle con Cabezal Estrecho se sitúa entre los otros dos productos de esta serie. Su cabezal es más ancho que el del Cepillo de Detalle con Cabezal Pequeño y Estrecho de 11,2 mm, diseñado para accesos aún más reducidos, y más estrecho que el del Cepillo para Juntas con Borde Rascador de 18 mm, desarrollado para superficies más amplias, como juntas de baldosas y esquinas de equipos. También es más estrecho que el cepillo de detalle actual de Vikan, el modelo 4401x (cabezal de 11,57 mm). El modelo 4408x es la opción ideal cuando se necesita un cabezal estrecho pero sigue siendo importante mantener una cobertura completa de las cerdas, por encima de acceder al espacio más pequeño posible.

Información General

Rigidez de las cerdas	Muy duras
Color	Negro
Material	Polipropileno, Poliéster (PBT), Acero inoxidable (AISI 304L)
UNSPSC Code	47131605
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Longitud del filamento visible	22 mm
Longitud/Profundidad	225 mm
Ancho	18 mm
Altura	80 mm
Peso Neto	0.046 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por capa (palé)	240 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	4800 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	325 mm
Caja Ancho	285 mm

Número de articulo: 44089

Caja Altura	55 mm
Envase de plástico (símbolo de reciclaje “4”) – LDPE por unidad	0.0333 kg
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje “20” PAP) por unidad	0.01 kg
Total Tare Weight	0.0433 kg
Peso Bruto	0.09 kg
Metro cúbico	0,000324 M3
Codigo GTIN-13	5705022051805
Codigo GTIN-14	15705028051813
Codigo de mercancía	96039091

Detalles de Cumplimiento y Normas

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21)[1]	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Límites de Uso

Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.