Cepillo de Detalle Vikan con Cabezal Pequeño y Estrecho y Borde Raspador, 5 uds.

200 mm, Duras, Amarillo

Número de articulo: 44106

El Cepillo de Detalle Vikan con Cabezal Pequeño y Estrecho y Borde Raspador es un cepillo compacto, de tamaño similar al de un cepillo de dientes, diseñado para limpiar las ranuras, juntas, uniones y componentes de maquinaria más estrechos en entornos de producción alimentaria y áreas donde la higiene es crítica. Está pensado para espacios demasiado pequeños para que un cepillo de detalle convencional pueda acceder eficazmente.

Su mango largo y delgado, equipado con un apoyo para los dedos, exclusivo de este modelo dentro de la serie, proporciona un control preciso al trabajar en espacios reducidos. Las cerdas duras y el borde raspador frontal permiten desprender residuos difíciles sin perder precisión, haciendo de este cepillo una herramienta diseñada para trabajos delicados y precisos más que para tareas de cepillado intensivo.

Fabricado en Dinamarca con mango de polipropileno, cerdas de poliéster y grapas de acero inoxidable, el cepillo se produce con materias primas conformes con la normativa de la UE, el Reino Unido y la FDA. El orificio de suspensión en forma de gota evita la acumulación de líquidos, mientras que las versiones codificadas por colores ayudan a implementar planes de zonificación higiénica y programas 5S.

Con un ancho de cabezal de 11,2 mm, el Cepillo de Detalle con Cabezal Pequeño y Estrecho es el más estrecho de los tres productos de esta serie. Es más estrecho tanto que el Cepillo de Detalle con Cabezal Estrecho como que el Cepillo para Juntas con Borde Rascador de 18 mm. Está diseñado para sustituir el uso improvisado de cepillos de dientes en tareas de limpieza de detalle y para acceder a zonas demasiado estrechas incluso para el modelo 4408x.

Información General

Rigidez de las cerdas	Duras
Color	Amarillo
Material	Polipropileno, Poliéster (PBT), Acero inoxidable (AISI 304L)
UNSPSC Code	47131605
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Longitud del filamento visible	10 mm
Longitud/Profundidad	200 mm
Ancho	12 mm
Altura	12 mm
Peso Neto	0.017 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	50 Pzas.
Cantidad por capa (palé)	80 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	2240 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	325 mm

Número de articulo: 44106

Caja Ancho	285 mm
Caja Altura	55 mm
Envase de plástico (símbolo de reciclaje “4”) – LDPE por unidad	0.0033 kg
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje “20” PAP) por unidad	0.01 kg
Total Tare Weight	0.0133 kg
Peso Bruto	0.03 kg
Metro cúbico	0,000029 M3
Codigo GTIN-13	5705022051904
Codigo GTIN-14	15705028051912
Codigo de mercancía	96039091

Detalles de Cumplimiento y Normas

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21)[1]	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
PFAS añadidos intencionalmente	No

Límites de Uso

Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	121 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.