

45814

UST Støvekost, 330 mm, Blød, Rød



Denne UST-støvekost med ultrasikker fastgørelse af børstehår sikrer effektiv fjernelse af fine tørre partikler fra transportbånd, overflader til fødevareforarbejdning, borde og udstyr i højriskoområder. Alle UST-børster har et særligt børstehårssystem, som minimerer risikoen for kontaminering og tab af børstehår.

Tekniske Data

Varenummer	45814
Børstehårenes stivhed	Blød
Synlig børstehårslængde	57 mm
Håndtagets/Grebets længde	140 mm
Farve	Rød
Materiale	Polyester (PBT) Glas forstærket Polypropylen
Produkt Genbrugsmærke "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D838995, GB 9002650830001-4, GB 900265505800001-7
Patent Pending/Patent Nummer	EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712 EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	960 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde/Dybde	380 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	135 mm
Produkt Længde/Dybde	330 mm
Produkt Bredde	35 mm
Produkt Højde	135 mm
Nettovægt	0,18 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0048 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,0247 kg

Total Tara vægt	0,0295 kg
Bruttovægt	0,21 kg
Kubikmeter	0,001559 M3
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. tørretemperatur	100 °C
Min. brugstemperatur³	-20 °C
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
GTIN-13 Nummer	5705020458149
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020458146
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.