# UST Bänkborste

330 mm, Medium, Vit

## Artikelnr.: 45855

ULTRA SAFE TECHNOLOGY bänkborste med medelhårda filament. Borsten lämpar sig för att sopa fuktiga partiklar från transportband, ytor som är i kontakt med livsmedel, bord och annan utrustning i hygienområden. Placeringen av filamenten säkerställer effektiv rengöring av fina torra partiklar.

## Allmän Information

| | |
|---|---|
| **Styvhet** | Medium |
| **Färg** | Vit |
| **Material** | Polyester (PBT), Glasförstärkt, Polypropylen |
| **UNSPSC Code** | 47131605 |
| **Ursprungsland** | Danmark |

## Produktdimensioner

| | |
|---|---|
| **Filament längd** | 57 mm |
| **Produkt Längd/Djup** | 330 mm |
| **Produkt Bredd** | 35 mm |
| **Produkt Höjd** | 135 mm |
| **Nettovikt** | 0,18 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

| | |
|---|---|
| **Antal per förpackning** | 10 St. |
| **Antal per lager (pall)** | 80 Stk. |
| **Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)** | 960 Stk. |
| **Colli Längd/Djup** | 380 mm |
| **Colli Bredd** | 290 mm |
| **Colli Höjd** | 135 mm |
| **Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck** | 0,0048 kg |
| **Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck** | 0,0247 kg |
| **Total Tare Weight** | 0,0295 kg |
| **Bruttovikt** | 0,21 kg |
| **Kubikmeter** | 0,001559 M3 |
| **GTIN-13 nummer** | 5705020458552 |
| **GTIN-14 nummer** | 15705020458559 |
| **Tullnummer** | 96039099 |

Artikelnr.: 45855

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

| | |
|---|---|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt[1] | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21)[1] | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS avsiktligt tillsatt | Nej |

## Tekniska Data

| | |
|---|---|
| Handtag-/greppslängd | 140 mm |

## Användningsbegränsningar

| | |
|---|---|
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 80 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 80 °C |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin ) | 93 °C |
| Max. Tork temperatur | 100 °C |
| Min. temperatur användning | -20 °C |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |

## Design- och Patentregistreringsdetaljer

| | |
|---|---|
| Registreringsnumret för design | EU 002189654-0001, EU 002650838-1-4, US D838995, GB 9002650830001-4, GB 9002655058000C -7 |
| Patent Pending Nr. | EP2816930 validated in DE, FR, GB and DK. US9204712<br>EP2816929 validated in DE, FR, GB and DK. US9357831 |

## Hållbarhetsdetaljer

| | |
|---|---|
| Identifieringskod för plast av flera material - "7" | Ja |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius