

47535



Spazzolone con setole
resistenti al calore, 150 mm,
Molto duro, Bianco



Pulisci facilmente le superfici calde con questa efficace spazzola.

Technical Data

Articolo numero	47535
Rigidità delle setole	Molto duro
Lunghezza visibile delle setole	20 mm
Materiale	Polypropylene Polyester (PBT) Acciaio inox (AISI 304L)
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	Si
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Quantità per colli	5 Pz.
Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm)	1100 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	55 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	400 mm
Larghezza collo	170 mm
Altezza collo	85 mm
Lunghezza/Profondità	150 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	55 mm
Peso netto	0,16 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4")	0,0044 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,0278 kg
Total Tare Weight	0,0322 kg
Peso lordo	0,19 kg
Metri cubi	0,000536 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	100 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	180 °C
Min. temperatura uso ³	-20 °C
Max. temperatura per asciugatura	100 °C
Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10,5 pH

Codice GTIN-13	5705020047534
Codice GTIN-14	15705020047531
Codice delle merce	96039099
UNSPSC Code	47131605
Paese d'origine Codice ISO	DK
Paese d'origine	Taani

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.