

Puliscitubo per manico flessibile

Ø12 mm, 200 mm, Medio, Rosso



Numero d'articolo: 53544

Questo versatile puliscitubo è stato progettato per la pulizia di tubi nei caseifici, birrerie e l'industria ittica. Può essere utilizzato con i manici flessibili Vikan 53515 e 53525.

Informazioni Generali

| | |
|----------------------------|---|
| Colore | Rosso |
| Materiale | Polyester (PBT), Acciaio inox (AISI 303Cu), Acciaio inox (AISI 304Cu) |
| UNSPSC Code | 27113002 |
| Paese d'origine Codice ISO | DK |
| Paese d'origine | Taani |

Dimensioni del Prodotto

| | |
|----------------------|---------|
| Lunghezza/Profondità | 200 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Peso netto | 0.02 kg |

Dettagli di Imballaggio e Spedizione

| | |
|--|----------------|
| Quantità per colli | 10 Pz. |
| Quantità per pallet (80 x 120 x 180 cm) | 3960 Pz. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 220 Pz. |
| Lunghezza collo/Profondità | 280 mm |
| Larghezza collo | 125 mm |
| Altezza collo | 80 mm |
| Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4") per pcs. | 0.0037 kg |
| Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP) per Pcs. | 0.007 kg |
| Total Tare Weight | 0.0107 kg |
| Peso lordo | 0.03 kg |
| Metri cubi | 2.9E-05 M3 |
| Codice GTIN-13 | 5705020535444 |
| Codice GTIN-14 | 15705020535441 |
| Codice delle merci | 96039099 |

Dettagli di Conformità e Standard

Numero d'articolo: 53544

| | |
|---|----|
| Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹ | Si |
| Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP | Si |
| FDA conforme alle materie prime (CFR 21) ¹ | Si |
| Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti | Si |
| Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 | Si |
| Complies with California Proposition 65 | Si |
| Conforme al metodo Halal e Kosher | Si |
| PFAS aggiunto intenzionalmente | No |

Dati Tecnici

| | |
|---------------------------------|-------|
| Rigidità delle setole | Medio |
| Lunghezza visibile delle setole | 5 mm |
| Diametro del prodotto | 12 mm |

Limiti di Utilizzo

| | |
|---|---------|
| Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave) | 121 °C |
| Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie) | 93 °C |
| Max. temperatura uso | 80 °C |
| Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare) | 100 °C |
| Min. temperatura uso ³ | -20 °C |
| Max. temperatura per asciugatura | 100 °C |
| Min. campo di misura pH per la concentrazione da usare | 2 pH |
| Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare | 10.5 pH |

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti

3. Non conservare il prodotto al di sotto dei 0° Celsius.