

# Escobillón

Ø15 mm, 310 mm, Duras, Amarillo



Número de artículo: 53606



Use este práctico cepillo de tubo para limpiar con eficacia botellas, tubos, desagües en cocinas y máquinas que contienen superficies de difícil acceso, como cintas transportadoras.

## Información General

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rigidez de las cerdas | Duras                                                         |
| Color                 | Amarillo                                                      |
| Material              | Polipropileno, Poliéster (PBT), Acero inoxidable (AISI 304Cu) |
| UNSPSC Code           | 27113002                                                      |
| País de Origen        | Dinamarca                                                     |

## Dimensiones del Producto

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Longitud del filamento visible | 6 mm    |
| Díámetro de Producto           | 15 mm   |
| Longitud/Profundidad           | 310 mm  |
| Ancho                          | 22 mm   |
| Altura                         | 22 mm   |
| Peso Neto                      | 0.05 kg |

## Detalles de Embalaje y Envío

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Cantidad por Caja                                               | 15 Pzas.       |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                         | 1800 Pzas.     |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                     | 120 Pzas.      |
| Caja Longitud/Profundidad                                       | 0 mm           |
| Caja Ancho                                                      | 0 mm           |
| Caja Altura                                                     | 0 mm           |
| Envase de plástico (símbolo de reciclaje "4") – LDPE por unidad | 0.0037 kg      |
| Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje "20" PAP) por unidad   | 0.0093 kg      |
| Total Tare Weight                                               | 0.013 kg       |
| Peso Bruto                                                      | 0.06 kg        |
| Metro cúbico                                                    | 0.00015 M3     |
| Código GTIN-13                                                  | 5705022015111  |
| Código GTIN-14                                                  | 15705028015143 |
| Código de mercancía                                             | 96039099       |

## Detalles de Cumplimiento y Normas

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos <sup>1</sup>    | Si |
| Producido conforme al Reglamento (CE) N° 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación) | Si |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>                                  | Si |
| Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos                | Si |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)                                | Si |
| Complies with California Proposition 65                                              | Si |
| Cumple con Halal y Kosher                                                            | Si |
| PFAS añadidos intencionalmente                                                       | No |

## Datos Técnicos

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Longitud del mango/agarre | 130 mm |
|---------------------------|--------|

## Límites de Uso

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)      | 121 °C  |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)              | 93 °C   |
| Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos) | 80 °C   |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)     | 80 °C   |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                     | -20 °C  |
| Temperatura máxima de secar                                | 100 °C  |
| pH mín. de concentración durante el uso                    | 2 pH    |
| pH máxi. de concentración durante el uso                   | 10.5 pH |

## Detalles de Registro de Diseño y Patente

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Registro de diseño No. | EU 002175075-1-2, GB 90021750750001-0002 |
|------------------------|------------------------------------------|

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos