

53713

# Flexborste för utvändig rengöring av rör, 530 mm, Mjuk, Blå



Rengör effektivt utsidorna på högt belägna rör och ledningar med denna rörborste för utvändig rengöring. Kan användas tillsammans med samtliga Vikans standard- och teleskopskaft.

# Tekniska data

|                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                                  | 53713                                                 |
| Styvhet                                                                        | Mjuk                                                  |
| Filament längd                                                                 | 55 mm                                                 |
| Material                                                                       | Polyamid Polyester<br>(PBT) Rostfritt stål (AISI 304) |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹ | Nej                                                   |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                        | Nej                                                   |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                 | Ja                                                    |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                         | Ja                                                    |
| Återvunnet Material                                                            | Ja                                                    |
| Procent återvunnet material                                                    | 10 %                                                  |
| Antal per förpackning                                                          | 5 St.                                                 |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                                             | 120 Stk.                                              |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                    | 20 Stk.                                               |
| Colli Längd/Djup                                                               | 600 mm                                                |
| Colli Bredd                                                                    | 380 mm                                                |
| Colli Höjd                                                                     | 290 mm                                                |
| Produkt Längd/Djup                                                             | 530 mm                                                |
| Produkt Bredd                                                                  | 230 mm                                                |
| Produkt Höjd                                                                   | 170 mm                                                |
| Nettovikt                                                                      | 0,56 kg                                               |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)                                       | 0,136 kg                                              |
| Total Tare Weight                                                              | 0,136 kg                                              |
| Bruttovikt                                                                     | 0,7 kg                                                |
| Kubikmeter                                                                     | 0,020723 M3                                           |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)                              | 121 °C                                                |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )                                       | 93 °C                                                 |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)                              | 80 °C                                                 |
| Min. temperatur användning                                                     | -20 °C                                                |
| Max. Tork temperatur                                                           | 100 °C                                                |
| Min. Ph värde i brukslösning                                                   | 2 pH                                                  |
| Max. Ph värde i brukslösning                                                   | 10,5 pH                                               |
| GTIN-13 nummer                                                                 | 5705020537134                                         |
| GTIN-14 nummer                                                                 | 15705020537131                                        |
| Tull nummer                                                                    | 96039099                                              |
| Ursprungsland ISO-kod                                                          | DK                                                    |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius