Flexborste för utvändig rengöring av rör

530 mm, Mjuk, Blå



Artikelnr.: 53713

Rengör effektivt utsidorna på högt belägna rör och ledningar med denna rörborste för utvändig rengöring. Kan användas tillsammans med samtliga Vikans standard- och teleskopskaft.

Allmän Information

Styvhet	Mjuk
Färg	Blå
Material	Polyamid, Polyester (PBT), Rostfritt stål (AISI 304
UNSPSC Code	47131605
Ursprungsland	Danmark

Produktdimensioner

Filament längd	55 mm
Produkt Längd/Djup	530 mm
Produkt Bredd	230 mm
Produkt Höjd	170 mm
Nettovikt	0,56 kg

Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	5 St.
Antal per lager (pall)	20 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	120 Stk.
Colli Längd/Djup	600 mm
Colli Bredd	380 mm
Colli Höjd	290 mm
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	0,136 kg
Total Tare Weight	0,136 kg
Bruttovikt	0,7 kg
Kubikmeter	0,020723 M3
GTIN-13 nummer	5705020537134
GTIN-14 nummer	15705020537131
Tullnummer	96039099

Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

Artikelnr.: 53713

I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt[1]	Nej
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja

Användningsbegränsningar

Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Max. Tork temperatur	100 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH

Hållbarhetsdetaljer

Innehåller återvunnet material	Ja
Innehåll av återvunnet material, procent av nettovikt	10 %

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius