5380905

Cepillo para tubería, Ø90 mm, Medias, Blanco

Limpie con facilidad tuberías y tubos en aparatos como máquinas de clasificación de pescado con este versátil escobillón para la limpieza interior de tubería. Compatible con todos los mangos Vikan.

Datos técnicos

Número de Artículo	5380905
Rigidez de las cerdas	Medias
Longitud del filamento visible	30 mm
Material	Polipropileno Poliéster Acero inoxidable (AISI 304)
Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21)[1]	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si
Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180-200 cm)	960 Pzas.
Quantity Per Layer (Pallet)	96 Pzas.
Caja Longitud	380 mm
Caja Ancho	290 mm
Caja Altura	175 mm
Diametro de Producto	90 mm
Longitud	160 mm
Ancho	90 mm
Altura	90 mm
Peso Neto	0.14 kg
Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4" Polietileno de baja densidad (LDPE))	0.0063 kg
Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)	0.0283 kg
Tare total	0.0346 kg
Peso Bruto	0.17 kg
Metro cúbico	0.001296 M3
Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	80 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °C
Temperatura mínima de uso[3]	-20 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C

pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	10.5 pH
Codigo GTIN-13	5705025380902
Codigo GTIN-14	15705025380909
Codigo de mercancía	96039099
País de Origen	Denmark

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.

3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.