


# Rörborste till flexibelt skaft

Ø90 mm, 200 mm, Medium, Grön



Artikelnr.: 53912



Denna mångsidiga rörborste är utformad för rengöring av rör i mejerier, bryggerier och fiskindustrin. Kan användas med Vikans flexibla skaft 53515 och 53525.

## Allmän Information

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Styvhet       | Medium                                                                   |
| Färg          | Grön                                                                     |
| Material      | Polyester (PBT), Rostfritt stål (AISI 303Cu), Rostfritt stål (AISI 304C) |
| UNSPSC Code   | 27113002                                                                 |
| Ursprungsland | Danmark                                                                  |

## Produktdimensioner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Filament längd     | 90 mm   |
| Produkt Diameter   | 90 mm   |
| Produkt Längd/Djup | 200 mm  |
| Produkt Bredd      | 92 mm   |
| Produkt Höjd       | 92 mm   |
| Nettovikt          | 0,07 kg |

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Antal per förpackning                                      | 10 St.         |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                         | 480 Stk.       |
| Antal per lager (pall)                                     | 60 Stk.        |
| Colli Längd/Djup                                           | 415 mm         |
| Colli Bredd                                                | 295 mm         |
| Colli Höjd                                                 | 215 mm         |
| Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck | 0,0063 kg      |
| Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck | 0,0187 kg      |
| Total Tare Weight                                          | 0,025 kg       |
| Bruttovikt                                                 | 0,1 kg         |
| Kubikmeter                                                 | 0,001693 M3    |
| GTIN-13 nummer                                             | 5705020539121  |
| GTIN-14 nummer                                             | 15705020539128 |
| Tullnummer                                                 | 96039099       |

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja  |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja  |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>                                               | Ja  |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja  |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006                                             | Ja  |
| Complies with California Proposition 65                                                    | Ja  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven                                                     | Ja  |
| PFAS avsiktligt tillsatt                                                                   | Nej |

## Användningsbegränsningar

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C  |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 93 °C   |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)  | 80 °C   |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C  |
| Min. temperatur användning                        | -20 °C  |
| Max. Tork temperatur                              | 100 °C  |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH    |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 10,5 pH |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius