

55105

# Skurenylonholder håndmodel, 230 mm, Hvid



Fastgør rengøringspads 5523, 5524 og 5525 med kroge i rustfrit stål på denne solide, holdbare og låsbare skurenylonholder. Ideel til rengøring af udvendige overflader på udstyr og rengøring af vægge.

# Tekniske data

Varenummer	55105
Materiale	Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 304) Nylon
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	800 Stk.
Antal per lag (Palle)	0 Stk.
Colli Længde	375 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	135 mm
Produkt Længde/Dybde	230 mm
Produkt Bredde	95 mm
Produkt Højde	80 mm
Nettovægt	0,23 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0055 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,026 kg
Total Tara vægt	0,0315 kg
Bruttovægt	0,26 kg
Kubikmeter	0,001748 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	8 pH
GTIN-13 Nummer	5705020055102
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020055109

**Toldpositionsnummer**

39241000

**Oprindelsesland**

Litauen

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.