Recogedor vertical

330 mm, Púrpura

Número de articulo: 56628

El borde de contacto ha sido diseñado para un barrido fácil y eficaz hacia el interior del recogedor. La superficie delantera exterior presenta una elevación que impide que los residuos se salgan del recogedor. La pared posterior y las laterales son más amplias para poder almacenar mayores volúmenes de residuos.

Información General

Color	Púrpura
Material	Polipropileno, Poliamida, Aluminio anodizado
País de Origen	Dinamarca

Dimensiones del Producto

Max. Longitud	960 mm
Longitud/Profundidad	330 mm
Ancho	200 mm
Altura	88 mm
Peso Neto	0.47 kg

Detalles de Embalaje y Envío

Cantidad por Caja	10 Pzas.
Cantidad por capa (palé)	20 Pzas.
Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)	120 Pzas.
Caja Longitud/Profundidad	0 mm
Caja Ancho	0 mm
Caja Altura	0 mm
Envase de plástico (símbolo de reciclaje “4”) – LDPE por unidad	0.0332 kg
Embalaje de cartón (símbolo de reciclaje “20” PAP) por unidad	0.0668 kg
Total Tare Weight	0.1 kg
Peso Bruto	0.57 kg
Metro cúbico	0,005808 M3
Codigo GTIN-13	5705022050495
Codigo GTIN-14	15705028050502
Codigo de mercancía	39241000

Detalles de Cumplimiento y Normas

Número de articulo: 56628

Cumple con (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos[1]	Si
Producido conforme al Reglamento (CE) Nº 2023/2006 (Buenas prácticas de fabricación)	Si
Material prima probada por la FDA (21)[1]	Si
Cumple con UK 2019 No. 704 sobre materiales en contacto con alimentos	Si
Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Cumple con Halal y Kosher	Si

Límites de Uso

Temperatura de esterilización recomendada (autoclave)	121 °C
Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)	93 °C
Máxima temperatura de uso (para el contacto con alimentos)	100 °C
Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos)	100 °C
Temperatura mínima de uso[3]	-20 °C
Temperatura máxima de secar	100 °C
pH mín. de concentración durante el uso	2 pH
pH máxi. de concentración durante el uso	2.5 pH

Detalles de Sostenibilidad

El producto puede clasificarse como polipropileno (PP) para su reciclaje - "5"	Si

Por ello, todos los equipos nuevos se deben limpiar, desinfectar, esterilizar y todas etiquetas deben ser quitadas, antes de su utilización, del modo adecuado para el uso que vayan a recibir, es decir, si se trata de una zona de producción de alimentos de bajo riesgo o de alto riesgo, si se van a utilizar en zonas hospitalarias generales o en unidades de cuidados intensivos, etc.
1. Consulte la Declaración de Conformidad para más información sobre el contacto con alimentos
3. No almacene el producto por debajo de 0° Celsius.