

# HyGo mobil rengöringsstation

780 mm, Omonterad, Blå



Artikelnr.: 57003

Vikans HyGo är livsmedelsindustrins första flyttbara rengöringsstation som kombinerar hygien, effektivitet och manövrerbarhet i en specialbyggd lösning. Utöver att ge ett bättre rengöringsresultat är HyGo också lösningen på eventuella utrymmesbegränsningar, samtidigt som den eliminerar risken för att tappa bort utrustning och gör att du undviker ineffektivitet. Med sin smala ram och hjul som kan roteras 360 grader är HyGo enkel att manövrera genom trånga utrymmen som dörröppningar. Redskapsmodulerna och fästena kan skraddarsys och anpassas allteftersom dina behov förändras. Som standard rymmer redskapsfästena upp till fem redskap. Genom att köpa till ytterligare fästen kan HyGo ha upp till 12 monterade redskap. De två bakhjulen kan låsas. Den övre brickan kan bära upp till 12 kg och den nedre brickan kan bära upp till 20 kg. HyGo kan demonteras och de enskilda delarna kan kemtvättas eller våtrengöras.

## Allmän Information

Assembled/Unassembled	Omonterad
Färg	Blå
Material	Polypropylen, Rostfritt stål (AISI 301), Rostfritt stål (AISI 304), Mässing, TPE Gummi, Polyarr
UNSPSC Code	47121501
Ursprungsland	Danmark

## Produktdimensioner

Wheel Diameter	125 mm
Produkt Längd/Djup	780 mm
Produkt Bredd	530 mm
Produkt Höjd	1030 mm
Nettovikt	10,6 kg

## Förpacknings- och Leveransdetaljer

Antal per förpackning	1 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	11 Stk.
Antal per lager (pall)	1 Stk.
Colli Längd/Djup	720 mm
Colli Bredd	720 mm
Colli Höjd	200 mm
Plastförpackning (återvinningssymbol "4") – LDPE per styck	0,02 kg
Pappersförpackning (återvinningssymbol "20" PAP) per styck	2,35 kg
Total Tare Weight	2,37 kg
Bruttovikt	12,97 kg
Kubikmeter	0,425802 M3
GTIN-13 nummer	5705022044302

## Regelefterlevnads- och Standarddetaljer

FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>	Nej <sup>2</sup>
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej

## Användningsbegränsningar

Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
Produktens belastningskapacitet	32 kg
Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )	93 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	0 °C

## Design- och Patentregistreringsdetaljer

Registreringsnumret för design

DM/235083, AU202410933, US29/929201

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel  
 3. Förvara inte produkten under 0° Celsius  
 2. Delvis tillverkad av material godkända för kontakt med livsmedel, se Försäkran om överensstämmelse.  
 Vi rekommenderar att du drar åt bultarna på brickor och hjul var 6:e månad för att säkerställa god HyGo-stabilitet.